

Leinöl

Technisches Merkblatt

Bezeichnung:	Leinöl
Art des Werkstoffes:	Kaltgepresstes reines, natürliches Leinöl aus genfreier Saat
Anwendungsbereich:	Bindemittel
Farbton:	Goldgelb
Glanzgrad:	glänzend
Bindemittel:	-
Pigment:	-
Eigenschaften:	selbstentzündlich
Trockenzeit:	je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke, bis zu 3-6 Wochen.
Verdünnung:	Testbenzin, Terpentinersatz, Terpentin
Verarbeitungsart:	streichen mit kurzborstigen Pinseln, rollen, spritzen
Verarbeitungstemperatur:	Mindestens +5° C für Luft- und Untergrundtemperatur
Materialverbrauch:	ca. 200 ml/m ²
Lagerung:	Kühl und trocken lagern, Anbruchgebilde gut verschließen. Gefahr der Selbstentzündung
Reinigung Werkzeug:	Nach Gebrauch mit Testbenzin, Terpentinersatz
Verpackung:	0,5 lit., 1 lit., 5 lit., 10 lit.
Untergrundvorbereitung:	Oberflächen reinigen
Anmerkung:	Kaltgepresstes, reines, natürliches Leinöl aus genfreier Leinsaat. Frische Pressung, daher besonders kriechfähig, extra für Rostschutanstriche

Dieses Technische Merkblatt ist nach aktuellem Stand und aus vorliegenden Erfahrungen erstellt. Eine Rechtsverbindlichkeit ist daraus nicht abzuleiten. Bei Neuauflage werden diese Texte ungültig.

Stand: Januar 2011